

**DRY CHEMICAL
FIRE EXTINGUISHER**

BRAND	:	FIRE SHIELD
COUNTRY	:	THAILAND
TYPE OF CHEMICAL	:	A, B, C
APPROVED	:	TIS.332-1994
WEIGHT OF CHEMICAL	:	10 LB., 15 LB., 20 LB.
FIRE RATING	:	6A:10B, 6A:20B, 6A:40B, 10A:40B

MATERIAL LIST

BODY	:	STEEL GRADE A
FLEX HOSE	:	SYNTHETIC RUBBER
DISCHARGE VALVE	:	BRASS



TIS. 332-1994

มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗

คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม



เครื่องดับเพลิง Fire Shield เยี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการดับไฟได้ฉับพลัน เพราะผ่านขบวนการค้นคว้าออกแบบ และเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน จึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวถังแข็งแรงและปลอดภัยด้วยการเลือกสรรวัสดุ ดิบและเนื้อเหล็กเกรด A ผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งรุ่นส่วนประกอบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น จึงสามารถรับ แรงอัดได้มากถึง 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เคลือบอบและพ่นสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีที่ทันสมัย อายุการใช้งานยาวนานด้วยการเคลือบและอบสีเพื่อป้องกันสนิมตลอดตัวถัง จึงให้ความทนทานและเงางามอยู่เสมอ

บรรจุด้วยผงเคมีมาตรฐาน ให้ความมั่นใจกับการดับไฟในทุกกรณี ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

SPECIFICATION

Description		2 LBS	5 LBS	10 LBS	10 LBS	15 LBS	15 LBS	15 LBS	20 LBS	20 LBS
Weight of chemical	Kg.	1	2.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	9.0	9.0
Weight of container	Kg.	0.9	1.4	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
Gross weight approx	Kg.	1.9	3.9	7.2	7.2	9.8	9.8	9.8	13.0	13.0
Overall height	Inch	13	15	20	20	21.5	21.5	21.5	23	23
Shell diameter	Inch	3	4.5	5.5	5.5	6	6	6	6.5	6.5
Working pressure	Psi	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Test Pressure	Psi	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Burst Pressure	Psi	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Temperature	°C	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2	27±2
Discharging time	Secs	9	12	14	14	20	20	20	24	24
Shooting range	M	2-4	4-6	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Propellant gas	M	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Type of chemical		A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
Fire rating		1A-2B	1A-2B 2A-2B	2A-2B 4A-5B	6A-10B 6A-20B	2A-2B 4A-5B	6A-10B 6A-20B	6A-30B 6A-40B	4A-5B 6A-10B	10A-20B 10A-30B 10A-40B

ประกันมาตรฐาน มอก. 332-2537



FULL FILL 99 TRADING CO.,LTD.

บริษัท ฟูลฟิล 99 เทรดดิ้ง จำกัด

161/20 ถนนสรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

TEL. 02-136-9557 , 083-545-8228

E-mail: SUPPORT@FULLFILL99TRADING.COM

Fire Extinguisher



MODEL SPECIFICATION	Alloy Steel 10 LBS	Alloy Steel 15 LBS
	Gross Weight	14.5 Kg.
Over All Height	530 mm.	730 mm.
Cylinder Diameter	165 mm.	165 mm.
Working Pressure	1,200 Psi	1,200 Psi
Test Pressure	2,500 Psi	2,500 Psi
Discharging Time	15 Secs.	20 Secs.
Shooting Range	2-3 M.	2-3 M.

DESCRIPTION	2 LBS	5 LBS	10 LBS	15 LBS	15 LBS	15 LBS	15 LBS	20 LBS	20 LBS
Weight of chemical Kg.	1	2.5	4.5	6.8	6.9	7	7.2	9	9.5
Weight of container Kg.	0.9	1.4	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
Gross weight approx Kg.	1.9	3.9	7.2	9.8	9.9	10.0	10.2	13.0	13.5
Overall height Inch	13	15	20	21.5	21.5	21.5	21.5	23	23
Shell diameter Inch	3	4.5	5.5	6	6	6	6	6.5	6.5
Working pressure Psi	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Test pressure Psi	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Burst pressure Psi	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Temperature	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C	27*2°C
Discharging Time Secs	9	12	14	20	20	20	20	24	24
Shooting Range M	2-4	4-6	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Propellant Gas	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Type of chemical	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
Fire Rating	1A-2B	2A-2B	6A-20B 6A-10B 2A-2B	6A-20B 2A-2B 2B	6A-10B	6A-20B	10A-40B	6A-5B 2B	6A-20B 10A-40B

DESCRIPTION	
Material of Cylinder	Stainless Steel 3FFF(3%-6%)
Capacity	9 Liters/ 2 ½ Gallons
Body Diameter	181 mm.
Overall Height	660
Effective Time of Releasing Agent	>40 Sec.
Effective Distance of Releasing Agent	>4 M.
Remain of Agent	10%
Working Pressure	12 Kg.
Explosion Pressure	60 Kg.

DESCRIPTION	10 HB	15HB
Capacity	4.5 Kg.	6.8 Kg.
Gross Weight	7.4 Kg.	10.4 Kg.
Height	500 mm.	560 mm.
Shell Diameter	138 mm.	152 mm.
Working Pressure	195 Psi.	195 Psi
Test Pressure	24 Bar (350 Psi)	24 Bar (350 Psi)
Shooting Range	3-7 M.	6-8 M.
Discharging Duration	10-20 Secs.	10-20 Secs.